

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 052/03а

SynPower™ Xtreme MST C3 Motor Oil SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло с низким уровнем SAP для легковых автомобилей с технологией продления срока службы и превосходной защитой – для новейших двигателей Mercedes-Benz и других дизельных двигателей стандарта Euro IV и Euro V, оснащенных противосажевыми фильтрами и/или трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами

Масло SynPower Xtreme MST C3 SAE 5W-30 можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях Mercedes-Benz, BMW, GM Dexos 2 с увеличенным интервалом замены масла, оно обеспечивает прекрасную защиту даже в экстремальных условиях.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 5W-30
API: SN/CF
ACEA: C3-10
Пригодно для использования в двигателях, для которых рекомендована спецификация ACEA: рекомендуется A3/B4*
BMW LL-04
MB-229,51
MB-226,5
Одобрено по стандарту VW Standard 502.00 / 505.00 / 505.01
Рекомендовано GM Dexos 2 GB2E0307103

* Кроме случаев использования дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%.

Области применения

Синтетическое моторное масло премиум-класса с низким уровнем SAP для дизельных двигателей Mercedes-Benz и других двигателей стандарта Euro IV и V, оснащенных фильтром DPF (противосажевый фильтр) и/или системой TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор).

Пригодно для двигателей CDI, оснащенных системами EGR и DPF, с увеличенным до 30 000 км интервалом замены масла.

Обеспечивает прекрасную защиту даже в экстремальных условиях.

Пригодно для дизельных двигателей стандарта Euro IV и Euro V.

Пригодно для легковых автомобилей с экологичными системами доочистки отработанных газов, такими как EGR и TWC.

Можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях GM, MB и BMW. Кроме дизельных двигателей GM Duramax, для которых требуется моторное масло API CJ-4.

Особенности и преимущества

Превосходная защита

Благодаря использованию синтетических базовых масел SynPower Xtreme MST C3 5W-30 борется с тремя основными причинами поломок двигателя – перегрев, отложения и износ.

Увеличенный интервал замены

Пригодно для увеличенных интервалов замены в соответствии со спецификациями Mercedes-Benz и BMW.

Холодный пуск

Продукт имеет низкую температуру застывания, что облегчает холодный пуск.

Защита от износа

Превосходная защита от износа увеличивает срок службы двигателей и DPF.

Чистый двигатель и окружающая среда

Состав с низким показателем SAPS (сульфатная зольность, фосфор и сера) предотвращает образование отложений в противосажевых фильтрах и снижает выбросы отработавших газов



Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

SynPower Xtreme MST C3	
Степень вязкости по SAE	5W-30
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	12.0
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	70.9
Индекс вязкости ASTM D-2270	167
Вязкость, мПа/с -30°С. ASTM D-5293	<6600
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	7.6
Температура застывания, °С ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0.852
Температура вспышки, сертификат соответствия, °С. ASTM D-92	208

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ – 052/02a

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2014

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.